

DOHRENBUSCH REGEL-TECHNIK GmbH
Höveler Ring 20-22, D-49413 Dinklage

TEL 0 44 43 - 780 94 62
0 44 43 - 780 94 63
0 44 43 - 780 94 64
FAX 0 44 43 - 780 94 90
MAIL info@drt24.de
URL <https://www.drt24.de>



Installationsschutz, 25 A 2 Schliesser

Art-Nr: 7202

Elektrische Lasten sicher schalten

Installationsschutz nach DIN EN 61095: 2009. Zum Schalten von hohen Einschaltströmen bis zu 80 A. Brummfrei, Ansteuerung: 230 V AC/DC.

Mit Schalter auf der Front: **OFF / AUTO / ON**

Kontakte mit doppelter Unterbrechung. Über interne Beschaltung für AC/DC-Ansteuerung (brummfrei). Verstärkte Isolierung zwischen Spule und Kontakten. Für Tragschiene DIN EN 60715 TH35.

- Eingebauter Varistor (MOV) als Schutzbeschaltung an den Eingängen A1-A2.
- ON-AUTO-OFF Schalter zur manuellen Betätigung bzw. Automatikbetrieb.
- LED-Anzeige und mechanische Anzeige des Schaltzustandes. 2 Jahre Garantie.

DIN EN 61095:2009

TECHNISCHE DATEN

Bezeichnung: 22.32.0.230.4340
Nennspannung: 230 V DC / AC
Bemessungsstrom max.: 25 A
Ansprechzeit: 30 ms
Schaltleistung max.: 6250 VA (AC)
Schutzart: IP 20
Kontaktart: 2 Schliesser
Kontaktmaterial: AgSnO₂
Höhe: 60.8 mm
Breite: 17.5 mm
Umgebungstemperatur: -20°C...+50°C